

# AFCONA - 2530



## 化学成分

有机硅改性聚合物溶液

## 产品简介

水性涂料体系用高效消泡剂，具有良好的消泡性能的同时兼顾体系混溶性

## 产品特性

AFCONA - 2530 是一款高效的消泡剂，它能有效防止生产及施工过程中气泡的生成。

AFCONA - 2530 具有良好的消泡和脱泡性能的同时与系统保持良好的混溶性，因此其非常适合应用于清漆体系。

AFCONA - 2530 的用途非常广泛，其推荐用于大多数水性体系，尤其适用于清漆类透明涂层的应用。在研磨和分散浆料制备阶段，推荐选用 AFCONA-2502 或 AFCONA-2503，AFCONA-2530 则适用于后添加工序。

## 产品规格

溶剂	二丙二醇甲醚
密度	0.985 - 1.005 mg/cm <sup>3</sup> (20°C)
折光指数	1.441-1.443(25°C)
外观	无色透明至微雾液体(25°C)

## 添加量

总配方的 0.2– 1.0%。

常规情况下：

它的添加量为基料配方总量的 0.5%。

## 添加方法

AFCONA-2530 可在加工前加入，如果是后添加，则必须附加剪切力与体系混合均匀。

## 储藏

AFCONA-2530 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为三年。

## 包装

25 公斤、200 公斤和 1000 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司。

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：[www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本